

DS-PEA3M-21

Estación de alarma de pánico en postes

La estación de alarma de pánico para poste de la serie DS-PEA3M está diseñada con una cámara HD de 2 MP, una cámara infrarroja HD de 2 MP y dos puertos de red. Ofrece encendido y apagado programado de la luz de alarma, audio bidireccional y conexión con las cámaras circundantes, entre otras funciones. Permite activar la alarma y la ayuda lo antes posible y proporciona un servicio más eficiente para fomentar la estabilidad social. Se utiliza principalmente en escuelas, plazas, atracciones turísticas, hospitales, supermercados, mercados, estaciones, estacionamientos, etc.



Características principales

Llamada de emergencia con un solo toque

Imágenes de alta calidad con cámara integrada de 2 MP

Seguridad en tiempo real mediante detección de sonido y voz

Admite transmisión

Admite puertos de red duales

La ranura SD incorporada admite MicroSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB

Admite expansión de sirena y audio

Fácil expansión del sistema con conmutador de 8 puertos incorporado

Se integra con cámaras domo de velocidad



Especificación

Características del software	
Red cableada	Puerto Ethernet autoadaptativo de 10 M/100 M
Características del hardware	
Taquilla eléctrica	Cerradura de gabinete controlada electrónicamente/Cerradura de gabinete normal
A prueba de manipulaciones	alarma antimanipulación
Interfaz de red	1RJ45, 10 M/100 M/1000 M autoadaptativo
Interfaz de audio	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 m Interfaz de audio de 3,5 mm de 1 canal para entrada de audio externa
PSTN	1
Autobús	RS-485 1, semidúplex
tarjeta SD	Ranura para tarjeta Micro SD estándar, compatible con tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC, máx. 128 G
Altoparlante	110dB, el sonido se puede configurar por separado
Video	
Velocidad de cuadros	25 fps
ángulo de campo	Horizontal: 128° Vertical: 75° Diagonal: 147°
Modo de conmutación día/noche	Filtro de corte IR
Características eléctricas	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a 140 °F)
Fuente de alimentación	110-240 V CA
Consumo de energía	≤ 70 W
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
General	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Sin soporte: 450 mm × 500 mm × 2205 mm (17,72" × 19,69" × 86,81") Con soporte: 450 mm × 500 mm × 4500 mm (17,72" × 19,69" × 177,17")
Método de instalación	Montaje en tierra
Audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 m Interfaz de audio de 3,5 mm de 1 canal para entrada de audio externa
Salida de audio	Altavoz incorporado de 1 canal y 30 W Interfaz de audio de 3,5 mm de 1 canal para salida de audio externa
Intercomunicador	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 m
Tasa de código de compresión de audio	16 kbps, 64 kbps
Administración de dispositivos	
Entrada de alarma	2
Cámara	Cámara infrarroja HD de 2 MP
Salida de alarma	2
Cambiar	Conmutador de 8 puertos x 1
Salida de sirena	110dB, el sonido se puede configurar por separado
Lámpara	1 lámpara de alarma roja y azul, la luz se puede configurar por separado
Método de informe	
Protocolo	TCP/IP, RTSP, HIK-SIP, ONVIF

Modelo disponible

DS-PEA3M-21

Distributed by




Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com